

Anteriormente la gama Briffault

Código: BR-0037 (LPG)

Rearme: Manual
Caudal: Nominal 4 kg/h
Entrada: 500 mbar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



37
mbar
VIS

Código: GN-0037

Rearme: Automático
Caudal: 5 kg/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar (con purgador)
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



37
mbar VIS
automático

UNE:60.402-1

Código: GN-0037-RM

Rearme: Manual
Caudal: 5 kg/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



37
mbar VIS
manual

UNE:60.402-1

21 o 37
mbar VIS
convertible



UNE:60.402-1



Código: BR-0122 (GN)

Rearme: Manual
Caudal: 4 n.m³/h
Entrada: 500 mbar
Salida: 22 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



22
mbar
VIS

Código: GN-0122

Rearme: Automático
Caudal: 6 m³/h
Entrada: 0,4 bar
Salida: 20 mbar (con purgador)
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



20
mbar VIS
automático

Código: BR-0037-R

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h / 4 m³/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar / 22 mbar convertible
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 107 mm

Código: BR-0037-CLESSE

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h / 4 m³/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar / 22 mbar convertible
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 108 mm



Código: BR-0010

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1,75 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm

37
mbar
VIS



37
mbar
VIS

EN16129

Código: RK-0100-R

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,525-1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 106 mm

Código: RK-0100

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,525-1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 108 mm

37
mbar
VIS



EN16129

Código: BR-0012

Rearme: Manual
Caudal: 8 kg/h
Entrada: 0,5-1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 120 mm



37
mbar
VIS

EN16129

Código: BR-0013

Rearme: Manual
Caudal: 8 kg/h
Entrada: 0,5-1,95 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 120 mm

50
mbar
VIS

Código: BR-0021

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 1,75 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm



37
mbar

Código: BR-0021-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,5 a 1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 100 mm

EN16129



37
mbar



37
mbar

EN13785

Código: RK-0105

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 0,5 a 4 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: no
Long.: 127 mm

Anteriormente la gama Briffault



Código: BR-0022

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 1.75 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

50 mbar

Código: BR-0022-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,5 a 1,95 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: MxM 20x150 (incluye 2 racores + juntas)
Seguridad: No
Long.: 93 mm

50 mbar



EN16129

Código: BR-0022-RTL

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,5 a 1,95 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 100 mm

EN13785



Código: RK-0103

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 0,5 a 4 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 127 mm

50 mbar

Código: BR-0032

Caudal: 6 kg/h
Entrada: 1.75 bar
Salida: 50-200 mbar (regulable)
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

50-200 mbar regulable



Regulable en 10 posiciones



50-200 mbar regulable

Código: BR-0032-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1 - 16 bar
Salida: 50 - 200 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 100 mm

Código: RK-0132

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1 - 16 bar
Salida: 5 - 200 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 116 mm

EN16129



5-200 mbar regulable



Código: BR-0018

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 1.75 bar
Salida: 400 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

400 mbar

400 mbar



EN13785

Código: RK-0118

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,9 - 4 bar
Salida: 400 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 127 mm

Código: BR-0040

Caudal: 4 kg/h
Entrada: MPB
Salida: 800 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

800 mbar



Código: BR-0040-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: max 4 bar
Salida: 800 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: No
Long.: 100 mm

800 mbar



Código: BR-0040-C

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1,3 - 4 bar
Salida: 800 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: No
Long.: 127 mm

800 mbar



EN13785



Doble cuerpo

Código: BR-0150 (GLP / GN)

Rearme: Manual
Caudal: Nominal 4 kg/h
Entrada: 4 bar
Salida: 150 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – M 20x150
Seguridad: VIS máxima 300mbar
Long.: 205 mm

Doble cuerpo



Código: BR-0150-O (GLP / GN)

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h / 4 m³/h
Entrada: 1 a 4 bar
Salida: 150 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: VIS máxima 300 mbar
Long.: 200 mm

Las longitudes indicadas se han medido por Ancargas, considerando el cuerpo de cada regulador, SIN contemplar conexiones (tuerca loca etc.)