

TUBERÍA



Interior

Exterior

UNIONES



Iguales

Reducidas

RACORES



MC-RCM

Macho

MC-RCH

Hembra

MC-RCPR

Precintable

MC-RCDC

Toma débil
calibre

MC-RCPT

Peterson

ROLLOS DE TUBERÍA	INTERIOR		EXTERIOR	
16 (espesor pared 2,0mm)	50m [MC-TU16I50]	100m [MC-TU16I100]	50m [MC-TU16X50]	100m [MC-TU16X100]
20 (espesor pared 2,0mm)	50m [MC-TU20I50]	100m [MC-TU20I100]	50m [MC-TU20X50]	100m [MC-TU20X100]
25 (espesor pared 2,5mm)	50m [MC-TU25I50]		50m [MC-TU25X50]	
32 (espesor pared 3,0mm)	50m [MC-TU32I50]		50m [MC-TU32X50]	

Para barras, tubería pre-envainada (con vaina amarilla) y vainas (transparentes, amarillas o grises): consultar

La tubería PE-AL-PE está fabricada en Europa según la norma UNE 53008. Tiene una presión de rotura a 20°C de 60bar, un coeficiente de conductividad térmica de 0,46 W/mk y un coeficiente de dilatación lineal de 0,025 mm/m°C.

UNIONES / MANGUITOS	IGUALES	REDUCIDAS
16	16 x 16 [MC-UN1616]	
20	20 x 20 [MC-UN2020]	20 x 16 [MC-UN2016]
25	25 x 25 [MC-UN2525]	25 x 20 [MC-UN2520]
32	32 x 32 [MC-UN3232]	32 x 25 [MC-UN3225]

RACORES	RACORES FIJOS		RACORES MOVILES	
	PARA TUBERÍA	MACHO	HEMBRA	HEMBRA CON TOMA / PETERSON
16		16 x 1/2" [MC-RCM161/2]	16 x 1/2" [MC-RCH161/2]	16 x 1/2" TOMA [MC-RCDC161/2]
			16 x 3/4" [MC-RCPR163/4]	16 x 3/4" TOMA [MC-RCDC163/4] 16 x 3/4" PETERSON [MC-RCPT163/4]
			16 x 20-150 [MC-RCPR1620150]	
20		20 x 1/2" [MC-RCM201/2]	20 x 1/2" [MC-RCH201/2]	20 x 1/2" TOMA [MC-RCDC201/2]
		20 x 3/4" [MC-RCM203/4]	20 x 3/4" [MC-RCH203/4]	20 x 3/4" TOMA [MC-RCDC203/4] 20 x 3/4" PETERSON [MC-RCPT203/4]
			20 x 7/8" [MC-RCPR207/8]	20 x 7/8" TOMA [MC-RCDC207/8] 20 x 7/8" PETERSON [MC-RCPT207/8]
			20 x 20-150 [MC-RCPR2020150]	
25		25 x 3/4" [MC-RCM253/4]	25 x 3/4" [MC-RCH253/4]	25 x 3/4" TOMA [MC-RCDC253/4]
			25 x 7/8" [MC-RCPR257/8]	25 x 7/8" TOMA [MC-RCDC257/8] 25 x 7/8" PETERSON [MC-RCPT257/8]
		25 x 1" [MC-RCM251]		
32				32 x 7/8" TOMA [MC-RCDC327/8]
		32 x 1" [MC-RCM321]	32 x 1" [MC-RCH321]	32 x 1" TOMA [MC-RCDC321]

ACCESORIOS

Dispositivo de
seguridad térmico
hembra-hembra

H-H 1/2" [MC-ST1/2]

H-H 3/4" [MC-ST3/4]



Seguridad
térmica H-H

MC-ST

CODOS

CODOS	IGUALES	MACHO	HEMBRA TERMINAL	CON BASE DE FIJACIÓN	MÓVIL PRECINTABLE	HEMBRA CON TOMA / PETERSON
16	16 x 16 [MC-CDI1616]	16 x ½" [MC-CDM161/2]	16 x ½" [MC-CDHT161/2]	16 x ½" [MC-CDBF161/2]		
20	20 x 20 [MC-CDI2020]	20 x ½" [MC-CDM201/2]	20 x ½" [MC-CDHT201/2]	20 x ½" [MC-CDBF201/2]	20 x ½" [MC-CDPR201/2]	
		20 x ¾" [MC-CDM203/4]	20 x ¾" [MC-CDHT203/4]			20 x ¾" TOMA [MC-CDDC203/4] 20 x ¾" TOMA [MC-CDDC207/8] 20 x ¾" PETERSON [MC-CDPT207/8]
25	25 x 25 [MC-CDI2525]	25 x ¾" [MC-CDM253/4]	25 x ¾" [MC-CDHT253/4]		25 x ¾" [MC-CDPR253/4]	
						25 x ¾" TOMA [MC-CDDC257/8] 25 x ¾" PETERSON [MC-CDPT257/8]
32	32 x 32 [MC-CDI3232]					



TES

TES	IGUALES	IGUALES SALIDA HEMBRA	REDUCIDAS
16	16 x 16 x 16 [MC-TEM161616]	16 x ½" x 16 [MC-TEH161/216]	
20	20 x 20 x 20 [MC-TEM202020]	20 x ½" x 20 [MC-TEH201/220]	20 x 16 x 16 [MC-TER201616]
		20 x ¾" x 20 [MC-TEH203/420]	20 x 16 x 20 [MC-TER201620] 20 x 20 x 16 [MC-TER202016]
25	25 x 25 x 25 [MC-TEM252525]	25 x ¾" x 25 [MC-TEH253/425]	25 x 16 x 16 [MC-TER251616] 25 x 16 x 25 [MC-TER251625] 25 x 20 x 20 [MC-TER252020] 25 x 20 x 25 [MC-TER252025] 25 x 25 x 16 [MC-TER252516] 25 x 25 x 20 [MC-TER252520]
			32 x 25 x 32 [MC-TER322532]
			32 x 25 x 25 [MC-TER322525]
32	32 x 32 x 32 [MC-TEM323232]		



LIMITADORES DE CAUDAL



LIMITADORES DE CAUDAL

Macho-Hembra

M-H ½" - 2,5 m³/h 100 mbar
[MC-LT1/225100]

M-H ¾" - 2,5 m³/h 100 mbar
[MC-LT3/425100]

M-H ¾" - 4 m³/h 100 mbar
[MC-LT3/44100]

M-H 1" - 6 m³/h 100 mbar
[MC-LT16100]

M-H 1" - 6 m³/h 150 mbar
[MC-LT16150]

Nuestra tubería multicapa para gas está fabricada en Europa según la norma UNE 53008.

Ofrece:

- Total impermeabilidad a la difusión de gases.
- Compatibiliza las ventajas de los tubos metálicos y termoplásticos.
- Larga duración, resistencia a la corrosión, a la abrasión y al ataque de productos químicos.
- No le afectan los rayos ultravioleta y permite instalaciones a la intemperie.
- Mínimas pérdidas de carga y resistencia a presiones elevadas.
- Su ligereza facilita el transporte, el almacenaje y la instalación.
- El montaje se realiza de forma sencilla, segura y rápida.
- Resistencia a impactos y ausencia de adherencias e incrustaciones.
- No conductor de electricidad con bajo coeficiente de dilatación térmica.

Nuestros accesorios PressFitting se instalan con prensa equipada con mordazas TH